

## Gumilap Specifikáció

Győri telephelyünkön gyártott gumilapok mérete 996mm x 996mm, ASZ és ASZL gumiszegélyek hossza 996mm.

Pilisszentiváni telephelyünkön gyártott gumilapok mérete 1000mm x 1000mm.

Győri gyártás	Rubbric gumilapok
Méret	996 x 996mm
Kód	GS20, GU30-GU80 AS30-AS50 AL20. AL50
Területfedés	0,996 db/m <sup>2</sup>
Súly	17kg - 40kg
Szín	vörös, zöld, fekete, antracit

Pilisszentiváni gyártás	Rubbric gumilapok
Méret	1000 x 1000mm
Kód	GS20, GU40
Területfedés	1 db/m <sup>2</sup>
Súly	17kg - 23kg
Szín	vörös, zöld, fekete, antracit, spec.színek

Mérettartás:	jobb, mint +-5mm
Rugalmasság:	52 MN/m <sup>2</sup>
Hővezető képesség:	0,14 W/MK
Szilárdság(shore A):	50-55
Színtartás:	vörös: jó UV stabilitás, zöld: mérsékelt UV stabilitás, EPDM: Kiváló UV stabilitás

Más anyagokkal fellépő reakciók:	vízzel, beleértve a klóros vizet is, nem reagál Olajokkal nem reagál Aminokkal és alkoholokkal exotermikus reakcióban vizet és CO <sub>2</sub> -t képez.
Higiénia:	nem mérgező
Hangnyelés:	kb. 86,5 dB/100 Hz
Járési komfort:	kiemelkedő
Szakítószilárdság:	kb. 0,55 N/nm <sup>2</sup>
Esésmagasságok:	MSZ EN 1177 szerint tanúsítva
Időjárásállóság:	ellenálló a faggyal, hóval, esővel, mérsékelten a napsugárzással szemben
Cigarettaaparázs:	ellenálló