

## **A Rubbric gumiburkolat karbantartása:**

- tisztítása seprűvel, kerti vízsugárral, enyhe háztartási tisztítószerrel
- ne használjon koncentrált fehérítőszert, benzint a tisztításhoz
- 100 bár alatti magasnyomású mosóval, 30cm-es távolságnál nem jobban közelítve a gumifelületet
- drótkefe, vagy kemény műanyag sörtés kefe használata kerülendő
- víz, 5%-os ultra, 5%-os szalmiák, telített konyhasó oldatokkal szemben 100%-ig ellenáll,
- 5%-os hypo oldattal szemben mérsékelten ellenálló
- a gumiburkolatról a motorolaj- és benzinszennyeződést lehetőség szerint azonnal puha ronggyal és háztartási tisztítószerrel el kell távolítani
- a gumiburkolatot nyílt lángtól óvni kell
- a cigarettaparázsnak mérsékelten ellenáll
- a tisztítást lehetőleg a reggeli vagy az esti órákban végezzük

## **Az alkalmazási területen havonta ellenőrizni kell:**

- az elemek pontos egymáshoz illeszkedését,
- a megfelelő vízelvezetés biztosítását

Megfelelő ápolás mellett a gumiburkolat hosszú évekig szolgálja biztonságát.